

PACK GLOBE BÂTI EVO

Pack pour WC suspendu EVO à commande mécanique




réf.	gencod	Cond.
REGIUPSB8	3544003004506	1

Bâti-support universel autoportant, réf.30670U, certifié NF, larg. 400 x prof. 180 x haut. 1130 mm, réglable en hauteur avec pieds à freins facilitant la pose par une seule personne, pour cuvette standard ou cuvette PMR et rallongée, (entraxe de fixation 180 ou 230 mm et hauteur jusqu'à 50 cm du sol fini). Réservoir anti-condensation 3-6 L. Possibilité d'installer la commande en façade ou par dessus (tablette) Evacuation en PVC de diamètre 100 mm réglable en profondeur sur 60 mm. Accessibilité par une trappe de visite 116 x 180 mm à l'ensemble du mécanisme de chasse. Equipé d'un robinet flotteur NF classe 1 silencieux. Livré complet avec tube de chasse, tunnel de traversée de cloison, robinet d'arrêt, tube-réservoir cuvette, système d'évacuation universel, sortie verticale ou sortie horizontale avec un seul raccord. visserie complète, fixations murales réglables, tiges filetées et cache-écrous. Cuvette suspendue sans bride, réf.CUVSUSB8 et abattant polypropylène à frein de chute réf.B18.

Avec plaque de commande Globe blanche, réf.187B

Commande



frontale ou par le dessus

SAV: Joint de soupape et membrane de robinet flotteur livrés pour la maintenance

Bâti-support certifié NF, conformément à la norme NF XP D12208 pour une résistance à une charge de 400 kg

Dimensions

